

REMOVE IR

ZASTOSOWANIE

Zmywacze do czyszczenia szablonów sitodrukowych z farby.

CHARAKTERYSTYKA

Zmywacze do łatwego i całkowitego czyszczenia szablono-
nów sitodrukowych z farby używane podczas druku oraz
po jego zakończeniu.

Remove IR4

Rekomendowany do farby plastizolowych oraz
wodnych

Remove IR14

Ekologiczny, do farb plastizolowych, wodnych
oraz sublimacyjnych

Remove IR6

Rekomendowany do farb UV oraz rozcieńczal-
nikowych

Remove IR11

Ekologiczny, polecany do myjek automatycznych,
do farb rozcieńczalnikowych oraz UV

Remove IR 15

Ekologiczny, wolno parujący, idealny do farb UV,
polecany do mycia ręcznego oraz do myjek
automatycznych

SPOSÓB UŻYCIA

Nałożyć niewielką ilość zmywacza Remove IR bezpośrednio
na obie strony szablonu. Rozpocząć mycie od strony raklowej
za pomocą szczotki lub gąbki zwilżonej zmywaczem IR.
Zacząć od góry spłukując sito lekkim strumieniem wody.
Po zakończeniu czynności mycia sito przygotowane jest do
procesu odwarstwiania.

Jeśli na siatce pozostaną przebarwienia czynność można
powtórzyć z wykorzystaniem strumienia wody o wysokim
ciśnieniu.

Powyższa procedura oraz użycie zmywaczy z serii
REMOVE IR daje korzyści w postaci:

Minimalnego zużycia zmywaczy podczas mycia
Widoczną redukcję przebarwień w porównaniu
z tradycyjnymi zmywaczami.

Do odwarstwiania emulsji oraz przebarwień należy użyć
produktów z serii Remove ER i Remove HR.
Zmywacze Remove IR 11 i 15 mogą być używane
automatycznych systemach myjących

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Przed użyciem należy zapoznać się z kartą charakterystyki.

MAGAZYNOWANIE

36 miesięcy od daty produkcji w oryginalnych opakowaniach
oraz przy zachowaniu odpowiednich warunków magazynowania.

OPAKOWANIA

Zmywacze REMOVE IR dostępne są w opakowaniach:
0,75 kg, 4,5 kg, 30 kg, 160 kg.

GWARANCJA I ŚRODKI PRAWNE Z TYTUŁU NARUSZENIA ZOBOWIĄZAŃ GWARANCYJNYCH

Zalecenia i specyfikacje zawarte w Karcie Technicznej służą jedynie jako wskazówki do korzystania z produktu. Producent nie bierze odpowiedzialności za błędy wynikające z niewłaściwego użycia produktu. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Poniższe ustalenia zostają zawarte w miejsce wszystkich innych warunków lub postanowień dorozumianych lub ustawowych ustanawiających odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi dorozumianej lub ustawowej, włączając w to odpowiedzialność za przydatność do celów szczególnych: wszystkie płynne produkty Saatichem posiadają gwarancję od jakichkolwiek wad materiału lub wykonania, zgodną z naszymi standardami, zgodną z opisem zawartym w Biuletynie dot. Produkcji. Saatichem zobowiązuje się wymienić lub zwrócić koszty zakupu jakiegokolwiek płynnego produktu Saatichem nie spełniającego tych warunków w okresie trwania gwarancji

Są to wyłączne prawa z tytułu gwarancji. W żadnym przypadku Saatichem nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za spowodowanie uszkodzeń lub strat pośrednich lub bezpośrednich w tym bez ograniczeń jakiegokolwiek przypadkowego lub szczególnego spowodowania straty/szkody wynikowej (pośredniej), za spowodowanie kosztów przez zużycie materiału czy dodatkową robocizną będące następstwem usuwania lub wymiany siatki, szablonu, farby, podłoża drukowego, gotowego produktu.