

REMOVE HR

PREPARATY DO USUWANIA DUCHÓW

ZASTOSOWANIE

Do usuwania przebarwień oraz duchów po farbie z siatek sitodrukowych.

CHARAKTERYSTYKA

Remove HR 1

- preparat jednoskładnikowy w postaci żelu , gotowy do użycia
- bezpieczny dla siatki, może pozostać na siatce przez noc

Remove HR 2

- preparat jednoskładnikowy w postaci płynu
- usuwa trudne zabrudzenia
- doskonały efekt po kilku minutach

Remove HR 3

- preparat jednoskładnikowy w postaci pasty
- usuwa trudne zabrudzenia
- może pozostać na siatce przez 10 - 15 minut

Remove HR 5

- preparat jednoskładnikowy w postaci żelu , gotowy do użycia
- może pozostać na siatce przez kilka minut
- szybka aplikacja

Remove HR 8

- preparat jednoskładnikowy w postaci kremu, gotowy do użycia
- doskonały efekt po 5 minutach

SPOSÓB UŻYCIA

Remove HR 1

Po usunięciu farby oraz odwarstwieniu emulsji nałożyć żel na siatkę oraz rozprowadzić za pomocą szczotki. Pozostawić na noc do wyschnięcia, a następnie zmyć siatkę przy użyciu wody pod wysokim ciśnieniem.

Remove HR 2

Po usunięciu farby oraz odwarstwieniu emulsji nałożyć na siatkę płyn za pomocą spryskiwacza lub bezpośrednio z butelki, a następnie rozprowadzić za pomocą szczotki. Pozostawić na siatce na ok. 10 minut, a następnie umyć siatkę przy użyciu wody pod wysokim ciśnieniem. Dłuższe pozostawienie preparatu na siatce może spowodować uszkodzenie siatki.

Remove HR 3

Po usunięciu farby oraz odwarstwieniu emulsji nałożyć pastę na siatkę, a następnie rozprowadzić za pomocą szczotki. Pozostawić na siatce na ok. 10 - 15 minut, a następnie umyć siatkę przy użyciu wody pod wysokim ciśnieniem. Dłuższe pozostawienie preparatu na siatce może spowodować uszkodzenie siatki.

Remove HR 5

Po usunięciu farby oraz odwarstwieniu emulsji nałożyć żel na siatkę, a następnie rozprowadzić za pomocą gumy rakłowej lub szczotki. Pozostawić na siatce maksymalnie na 5 minut, a następnie umyć siatkę przy użyciu wody pod wysokim ciśnieniem. Dłuższe pozostawienie preparatu na siatce może spowodować uszkodzenie siatki.

Remove HR 8

Po usunięciu farby oraz odwarstwieniu emulsji nałożyć krem na siatkę za pomocą rynienki do nakładania emulsji. Pozostawić na siatce maksymalnie na 5 minut, a następnie umyć siatkę przy użyciu wody pod wysokim ciśnieniem. Dłuższe pozostawienie preparatu na siatce może spowodować uszkodzenie siatki.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Przed użyciem należy zapoznać się z kartą charakterystyki produktu.

MAGAZYNOWANIE

24 miesiące od daty produkcji w oryginalnych opakowaniach przy zachowaniu właściwych warunków magazynowania.

OPAKOWANIE

Preparaty dostępne są w opakowaniach 1 i 5 kg.