

ULTRAFIX SB2 PLUS

ZASTOSOWANIE

Klej do przyklejania siatek sitodrukowych.

CHARAKTERYSTYKA

- dwuskładnikowy poliuretanowy klej do przyklejania siatek sitodrukowych;
- może być używany z ramami aluminiowymi, stalowymi, drewnianymi;
- doskonała odporność na rozpuszczalniki i temperaturę;
- odporny na procesy zachodzące w automatycznych systemach myjących;
- klej o niskiej lepkości umożliwia klejenie najgęstszych siatek;

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem klej należy zmieszać z katalizatorem w stosunku 5 części kleju na 1 część utwardzacza. Po wymieszaniu klej jest gotowy do użycia w przeciągu 60 - 90 minut. Aby uzyskać optymalną przyczepność należy odłuszczyć ramę oraz podczas klejenia zapewnić bardzo dobry kontakt siatki z ramą. Klej nanosić za pomocą pędzla.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Przed użyciem należy zapoznać się z kartą charakterystyki produktu.

MAGAZYNOWANIE

24 miesiące od daty produkcji w oryginalnych opakowaniach przy zachowaniu właściwych warunków magazynowania.

UWAGA: Podczas zimy klej może być narażony na niską temperaturę co powoduje zdecydowane zwiększenie lepkości kleju. W takim przypadku na kilka godzin przed użyciem klej należy pozostawić w ciepłym miejscu.

OPAKOWANIE

Klej ULTRAFIX SB2 dostępny jest w opakowaniach 0,75 oraz 4,5 kg.
Katalizator ULTRA FIX SB2 dostępny jest w opakowaniach 0,15 oraz 0,9 kg.
Klej dostępny jest w czterech kolorach: niebieskim, zielonym, czerwonym oraz bezbarwnym.

GWARANCJA I ŚRODKI PRAWNE Z TYTUŁU NARUSZENIA ZOBOWIĄZAŃ GWARANCYJNYCH

Zalecenia i specyfikacje zawarte w Karcie Technicznej służą jedynie jako wskazówki do korzystania z produktu. Producent nie bierze odpowiedzialności za błędy wynikające z niewłaściwego użycia produktu. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Poniższe ustalenia zostają zawarte w miejsce wszystkich innych warunków lub postanowień dorozumianych lub ustawowych ustanawiających odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi dorozumianej lub ustawowej, włączając w to odpowiedzialność za przydatność do celów szczególnych: wszystkie płynne produkty Saatichem posiadają gwarancję od jakiegokolwiek wad materiału lub wykonania, zgodną z naszymi standardami, zgodną z opisem zawartym w Biuletynie dot. Produkcji. Saatichem zobowiązuje się wymienić lub zwrócić koszty zakupu jakiegokolwiek płynnego produktu Saatichem nie spełniającego tych warunków w okresie trwania gwarancji

Są to wyłączne prawa z tytułu gwarancji. W żadnym przypadku Saatichem nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za spowodowanie uszkodzeń lub strat pośrednich lub bezpośrednich w tym bez ograniczeń jakiegokolwiek przypadkowego lub szczególnego spowodowania straty/szkody wynikowej (pośredniej), za spowodowanie kosztów przez zużycie materiału czy dodatkową robocizną będące następstwem usuwania lub wymiany siatki, szablonu, farby, podłoża drukowego, gotowego produktu.